

POSITION	MARQUE BRAND	DIMENSIONS PNEU (en mm) TYRE SIZE	Largueur Width	Circonf. Circumf.	R. s/charge Ratio under load	Pression (bar) Pressure	Jante recommandée (admise) Recommended rim (admitted)	Référence Items
Pont Avant/Front	Alliance	12.4 R 36	315	4369	677	1,6	DW11, DW10, W11	518 002 002
Pont Arrière/Rear	Alliance	12,4 R 46 (300 / 95 R 46)	315	5142	797	3,6	W11, W9, W8	518 004 001
Pont Avant/Front	Michelin	12.4 R 36	318	4363	673	1,6	W11, DW11, DW10, DW10L	163 140 000
Pont Arrière/Rear	Kléber	12,4 R 46 (300 / 95 R 46)	328	5308	803	3,6	W10, (W11)	230 015 000
Pont Avant/Front	Alliance	270 / 95 R 36	284	4232	654	2,4	W10, W9, DW8	518 002 003
Pont Arrière/Rear	Alliance	270 / 95 R 48	284	5171	803	3,6	W10, W9, W8	518 004 002
Pont Avant/Front	Kléber	270 / 95 R 36	275	4258	655	3,6	W8, (W9, W10)	230 387 000
Pont Arrière/Rear	Kléber	270 / 95 R 48	291	5255	807	3,6	W10, (W8, W9)	230 659 000
Pont Avant/Front	Alliance	16.9 R 26	429	4065	624	1,6	DW15L, W15, DW14, W14L	518 001 001
Pont Arrière/Rear	Alliance	16.9 R 38	429	5007	772	1,9	DW15, W15L, W14L, DW14	518 002 004
Pont Avant/Front	Alliance	11.2 R 42	284	4705	728	2,2	W10, W9, W8	241 087 000
Pont Arrière/Rear	Alliance	300 / 95 R 52 (12.4 R 52)	310	5745	895	3,0	W10, W9, W8	518 004 003
Pont Avant/Front	Alliance	16.9 R 34	429	4693	722	1,6	DW15, W15L, W14L	518 001 002
Pont Arrière/Rear	Alliance	14.9 R 46	378	5454	841	2,5	W13, W12	518 004 004
Pont Avant/Front	Michelin	16.9 R 34	429	4717	716	1,6	DW15L, (W15L, W14L, DW14L)	518 001 003
Pont Arrière/Rear	Michelin	420 / 80 R 46	471	5874	892	2,4	DW13, (DW12, DW14)	241 085 000
Pont Avant/Front	Alliance	13.6 R 36	345	4507	697	1,6	DW12, W12, DW11	518 002 006
Pont Arrière/Rear	Alliance	14.9 R 46	378	5454	841	2,5	W13, W12	518 004 004
Pont Avant/Front	Michelin	13.6 R 36	356	4468	686	1,6	DW12, (W11, DW11, W12)	518 002 007
Pont Arrière/Rear	Michelin	380 / 90 R 46	405	5476	844	2,0	W13A, (W12A, DW13A)	231 634 000

		AV	AR	AV	AR	AV	AR	AV	AR	AV	AR	AV	AR
AVANT FRONT	ARRIÈRE REAR	Voie Track : 1,80 m		Voie : 2,00 m		Voie : 2,15 m		Voie : 2,20 m		Voie : 2,25 m		Voie : 2,40 m	
12,4 R 36	300 / 95 R 46												
270 / 95 R 36	270 / 95 R 48												
16,9 R 26	420 / 85 R 38 ou/or 16,9 R 38												
270 / 95 R 42	300 / 95 R 52												
16,9 R 34	420 / 80 R 46 ou/or 14,9 R 46												
13,6 R 36	380 / 90 R 46 ou/or 14,9 R 46												

	Pneu et garde boue impossible Tyre and mudguard not possible
	Pneu possible, garde boue impossible Tyre possible, mudguard not possible
	Pneu + garde boue possible Tyre + mudguard possible

CATALOGUE TE24D 2006



MONTE DE PNEUMATIQUES 40 KM/H 40 KM/H WHEELS AND TYRES		10 C01 02/02/06
---	--	-----------------------